



WOW 系列 无线 温湿度/温度传感器

型 号	WOWTHL	WOW
	无线温、湿度传感器	无线温度传感器
	该无线温、湿度/温度传感器自带电池和微处理器，可将温湿度/温度的数字信号以及它自身的 ID 一起，无线发送到接收器 HA8-WOW 或无线接收监视器 PointsixReceiver(掌上电脑)上。	
特 点		
1	传送温、湿度信号和自身的 ID 号	传送温度信号和自身的 ID 号
2	湿度传感器为 Honeywell RH 传感器	温度传感器为 DS18B20
3	能在很宽的温度范围内工作	
4	<ul style="list-style-type: none"> ● ● 用 HA8-WOW 做接收器时，工作范围为 45 米(可扩充至 215 米) ● ● 用无线接收监视器(掌上电脑 PointSix-Receiver)做接收器时，工作范围为 15 米 	
5	传输比率为 10 到 255 秒	
6	电池可使用 2 到 5 年	
7	体积小 ABS 外壳	
8	遵从(美国)通信委员会第 15 条条款	
9	防水设计，适应潮湿环境	
10	传输数据经 CRC-16 校验	
11	内置环行天线	
12	低成本	
13	每个接收器可同时接收 100 个传感器	
技 术 参 数		
名 称	参 数 值	
传输比率	10-255 秒(订购时指定)	
电池寿命	工作状态: 2-5 年	
存放时间	待机状态: 5 年; 使用备用电池可 10 年	
重量	42.5g	30g
工作温度	-40-70 °C	-30-85 °C
存储温度	-40-70 °C	-30-85 °C
环境湿度	0-100%	0-90%
外型尺寸	3.8 宽 X 5.3 长 X 1.5 高 (cm)	
电池类型	3.6 伏锂电	
FCC 认证	FCC ID: M5ZWOWANA	FCC ID: M5ZWOW

欢迎索取免费详细资料、设计选型指南和光盘、样品；产品繁多未能尽录，欢迎来电查询。

[中国传感器科技信息网：HTTP://WWW.SENSOR-IC.COM/](http://WWW.SENSOR-IC.COM/)

[工控安防网：HTTP://WWW.PC-PS.NET/](http://WWW.PC-PS.NET/)

[消费电子专用电路网：HTTP://WWW.SUNSTARE.COM/](http://WWW.SUNSTARE.COM/)

E-MAIL：xjr5@163.com szss20@163.com

MSN：suns8888@hotmail.com

QQ：195847376

地址：深圳市福田区福华路福庆街鸿图大厦 1602 室

电话：0755-83376549 83376489 83387030 83387016

传真：0755-83376182 83338339 邮编：518033 手机：(0)13902971329

深圳展销部：深圳华强北路赛格电子市场 2583 号 TEL/FAX：
0755-83665529 25059422

北京分公司：北京海淀区知春路 132 号中发电子大厦 3097 号

TEL：010-81159046 82615020 13501189838 FAX：010-82613476

上海分公司：上海市北京东路 668 号上海赛格电子市场 2B35 号

TEL：021-28311762 56703037 13701955389 FAX：021-56703037

西安分公司：西安高新开发区 20 所(中国电子科技集团导航技术研究所)
西安劳动南路 88 号电子商城二楼 D23 号

TEL：029-81022619 13072977981 FAX:029-88789382

成都：TEL:(0)13717066236

技术支持：0755-83394033 13501568376