



数字压力表

用于冷却剂的测量

dV-2 Cool专为冷却剂注入站的监测任务而设计，5种冷却剂液体的蒸汽压力/温度图表被存贮在单元中，并可以通过按钮来选择。

通过按钮触动使LCD显示由温度转换到压力，并提供了bar/°C或PSI/°F显示的选择。

高分辨率显示使得dV-2 Cool同样可用于真空泄漏测量。

dV-2 Cool 有如下功能：

CONT: 按下该键后仪器关闭15分钟，再次按下该键会取消此次自动关闭。

GAS: 选择冷却剂的种类

UNITS: 在bar/°C和PSI/°F之间转换

冷却剂: 以下种类冷却剂被储存在仪器中：R22,R12,R507,R404A,R434A。

可选择: 其他类型冷却剂。

电池电量低时会有提示

dV-2 COOL



dV-2 Cool
with rubber protection



Display Segments dV-2 Cool

技术参数

压力范围	-1...40bar	-1...80bar
分辨率	1 mbar	2 mbar
过压	1.5 × 压力范围	
精度*	0.1%FS	
补偿温度范围	10...40°C	
储藏-/工作温度	-10...60°C/0...50°C	
显示-/测量间隔	2次/每秒	
供电	3V电池，CR2032型	
电池寿命	2个月连续工作	
压力连接	卡式插头/夹紧环，直径6 mm (高达200 bar)。可选择: 其它连接	
防护	IP 64	
宽度 × 高度 × 厚度	68 × 70 × 35 mm	
重量	90 g (带防护橡皮罩 126 g)	
可选附件	- 防护橡皮罩 - 前端显示用户标志	

*包括线性、重复性、迟滞、温度误差和显示分辨率。不包括零点稳定性。