

## 8298 系列压力变送器

- 针对船舶工业而设计
- 高可靠性和稳定性
- 感压元件采用溅射薄膜设计
- 内部配有压力缓冲器可有效防止压力冲击
- 优良的温度范围
- 可提供 ABS, BV, DNV, GL 等船级认证



### 主要技术参数

介质 : 液体, 气体  
 工作温度 : -40 °C – 125 °C  
 介质温度 : -40 °C – 125 °C  
 防护等级 : IP65  
 响应时间 : 1ms typ  
 供电电压 : 9 – 32 VDC  
 精度 : ±0.5% FS typ  
 压力连接 : G1/4 外螺纹  
 电气连接 : DIN43650  
 输出信号 : 4 – 20 mA

### 订货 - 标准型

压力范围 (bar)	过压 (bar)	破坏压力 (bar)	产品代码
0 – 2.5	6	100	8298 75
0 – 4	10	100	8298 76
0 – 6	15	100	8298 77
0 – 10	20	200	8298 78
0 – 16	32	200	8298 79
0 – 25	80	300	8298 80
0 – 40	80	300	8298 81
0 – 60	200	500	8298 82
0 – 100	200	500	8298 83
0 – 160	500	1000	8298 85
0 – 250	500	1000	8255 74
0 – 400	800	1500	8255 84